

	Паспорт ПЗ.2286-015 ПС	
 МН02	Сертификат соответствия № РОСС RU.МН02.В00375	Разрешение на применение № РРС 00-32206 от 01.12.2008 г.
	Срок действия до 19.10.2012 г.	Срок действия до 01.12.2013 г.

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия	Клапан запорный стальной DN 15, PN 16 МПа
Обозначение изделия	ПЗ.2286-015 т/ф (15нж54бк)
Документ на изготовление и приемку	ТУ 26-07-1418-97
Изготовитель (поставщик)	ОАО "Пензенский арматурный завод" Россия, 440007, г. Пенза, ул. Транспортная, 1 Тел. 56-35-03, факс (8412) 55-24-00, 56-13-79
Заводской номер изделия	
Дата изготовления (поставки)	Август. 2011 г.
Назначение	Для применения в дифференциальных манометрах, на линиях установок теплотехнического и технического контроля

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра		Значение
Условный проход DN		15
Давление номинальное PN, МПа (кгс/см ²)		16 (160)
Рабочая среда		Газ, жидкость нейтральные к материалам основных деталей
Температура рабочей среды t, °С, не более		От -60 до 300 (для 15нж54бк4) 300 (для остальных клапанов)
Температура окружающей среды t, °С		От -60 до 40 (для 15нж54бк4) От -40 до 40 (для остальных клапанов)
Герметичность в затворе по ГОСТ 9544-2005		Класс А
Климатическое исполнение (параметры окружающей среды)		ХЛ1 (для 15нж54бк4) У1 (для остальных клапанов)
Тип присоединения к трубопроводу		Внутренняя резьба G ½ на входе, наружная М33х1,5 на выходе
Масса, кг		0,55
Показатели надежности	Средний срок службы до списания, лет, не менее	15
	Средний ресурс до списания, циклов (часов), не менее	6000 (120000)
	Средняя наработка на отказ, циклов (часов), не менее	2100 (18000)
Привод	Тип (чертеж), зав. №	Ручной
	Максимальный крутящий момент, Н·м	10
Особые отметки. ПП проведены акт № 5 от 15.05.2009 г.		

3 СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Наименование детали	Марка материала	Наименование детали	Марка материала
Корпус	12X18H10T	Золотник	14X17H2
Шпиндель	14X17H2		
Гайка накидная	20X13		

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1 В комплект поставки входит:

- клапан запорный стальной ПЗ.2286-015
- паспорт ПЗ.2286-015 ПС – 1 экз. на партию изделий, поставляемых в один адрес, но не менее одного экземпляра на 10 изделий;
- руководство по эксплуатации ПЗ.2286-015 РЭ – 1 экз. на партию изделий, поставляемых в один адрес.

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Изготовитель (поставщик) гарантирует работоспособность изделий при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и технического обслуживания, указанных в РЭ.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки потребителю.

Гарантийная наработка – 2000 циклов (12000 ч) в пределах гарантийного срока эксплуатации.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Клапан запорный стальной ПЗ.2286-015

зав. № _____

изготовлен и принят в соответствии с ТУ 26-07-1418-97 и признан годным для эксплуатации на указанные в настоящем паспорте параметры.

Начальник ОТК МП



личная подпись

/Катышев В.И./

расшифровка подписи

08.2011 г.

год, месяц, число