

фланцевый

PN 1,6 МПа (16 кгс/см²)

ПАСПОРТ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия: Клапан запорный стальной PN 1,6 МПа (16 кгс/см²)
Обозначение изделия: ООО «Промтревл» /ф 15с65нж
Код ОКП 37 4210
Сертификат соответствия: C-RU.AB75.B.00047 – срок действия с 25.11.2010 г. по 24.11.2013 г.
Предприятие изготовитель ООО «Промтревл»
Номер изделия: 2011 г.
Дата изготовления: 2011 г.
Назначение: Клапан предназначен для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Показатель									
Номинальный диаметр DN, мм	15	20	25	32	40	50	80	100	150	
Номинальное давление PN, МПа кгс/см ²	1,6 (16)									
Температура раб. среды t, С	до 425									
Температура окружающей среды t, С	от минус 40 до 40									
Герметичность в затворе	по классу А ГОСТ 9544 - 93									
Рабочая среда	Жидкая или газообразная, нейтральная к материалам деталей, соприкасающихся со средой									
Масса, кг, не более	4,2	5,2	5,8	8,5	14,0	18,0	36,0	49,0	91,0	
Изготовление и поставка	ТУ 3742-002-89514542-2010									
Максимальный крутящий момент на маховике Н*м (кг*м) не более	18 (1,8)	30 (3,0)	35 (3,5)	40 (4,0)	40 (4,0)	40 (4,0)	52 (5,2)	62 (6,2)	220 (22)	

Материал основных деталей

Наименование детали	Марка материала	Наименование детали	Марка материала
Крышка	25Л	Прокладка	Паронит ПОН-5
Корпус	25Л	Набивка сальника	Графлекс
Золотник	20Х13	Ответные фланцы	Сталь 20
Шпиндель	20Х13		

ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ


Назначеный срок службы – 10 лет.
Назначенный ресурс – 3000 циклов.
Средняя наработка на отказ – не менее 400 циклов.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Клапан запорный т/ф 15с65нж - 1шт.
Паспорт ООО «Промтревл» - 1 экз.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ

Клапан запорный т/ф 15с65нж изготовлен и принят в соответствии ТУ 3742-002-89514542-2010 и признан годным для эксплуатации.



Дата консервации «17.08» 2011 г.
Срок консервации – 3 года.
Отметка ОТК [подпись]

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Клапан т/ф 15с65нж № [подпись]
Упакован на ООО «Промтревл» согласно требованиям, предусмотренным ТУ 3742-002-89514542-2010.
Упаковщик [подпись] (подпись, фамилия, дата)