


ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует работоспособность клапана предохранительного при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и технического обслуживания.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

Гарантийная наработка – 165 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

Предприятие – изготовитель выполняет обязательства только при наличии исправных гарантийных пломб.




ПРОМТРЕВЛА
ГРУППА КОМПАНИЙ

Клапан предохранительный полноподъемный

PN 1,6 МПа (16 кгс/см²)

ПАСПОРТ



ООО «Промтревл» :

105425, г. Москва, ул. Константина Федина, д. 4

E-mail: info@promtrevl.ru

<http://www.promtrevl.ru>

(495) 730-98-42 (многоканальный)



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия: Клапан предохранительный РН 1,6 МПа (16 кгс/см²)
Обозначение изделия: ООО «Промтрев» - 313 т/ф 17с28нж
Код ОКП 37 4250

Сертификат соответствия:

C-RU.AB75.B.00048 срок действия с 25.11.2010 по 24.11.2013

Предприятие изготовитель: ООО «Промтрев»

Номер изделия: 313

Дата изготовления: 01.09.2011 г.

Назначение: Клапан предназначен для защиты от недопустимого превышения давления посредством автоматического сброса избытка рабочей среды.



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Показатель	
Номинальный диаметр DN, мм	50	80
Номинальное давление PN, МПа (кгс/см ²)	1,6/0,6 (16,0/6,0)	
Пределы давлений настройки пружины Рн, МПа (кгс/см ²)	От 0,05 до 0,15 (от 0,5 до 1,5) От 0,15 до 0,35 (от 1,5 до 3,5) От 0,35 до 0,70 (от 3,5 до 7,0) От 0,70 до 1,00 (от 7,0 до 10,0) От 1,00 до 1,60 (от 10,0 до 16,0)	
Давление настройки клапана Рн, МПа (кгс/см ²)	(6,0)	
Давление полного открытия, Рпо, МПа (кгс/см ²). не более	Для жидких сред: Рн + 0,05 (0,5) для ≤ 0,2 МПа; 1,25 Рн для Рн > 0,2 МПа Для газообразных сред: Рн + 0,05 (0,5) для Рн ≤ 0,3 МПа; 1,15 Рн для Рн > 0,3 МПа	
Давление начала открытия, Рно, МПа (кгс/см ²). не более	1,05Рн	
Давление закрытия, Рз, МПа (кгс/см ²). не менее	0,8Рн	
Температура окружающей среды, t, °C	От минус 40 до 40	
Температура рабочей среды, t, °C	От минус 40 до 425	
Рабочая среда	Жидкая или газообразная, агрессивная, нейтральная к материалам деталей, соприкасающихся со средней	
Площадь отверстия в седле, Fс, мм ²	491	1257
Масса, кг, не более	17,5	25,5
Паспорт на пружину, №	2607.509118. <u>130</u>	

Наименование параметра		Показатель	
Допустимые протечки в затворе, см ³ /мин., не более	Для воздуха	5	10
	Для воды	1	2
Коэффициент расхода, не менее	По воздуху	0,8	
	По воде	0,5	
Изготовление и поставка		ТУ 3742-003-89514542-2010	

СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Наименование детали	Марка материала
Корпус, крышка	т/ф 17с28нж Сталь 25Л
Седло, диск	Сталь 20Х13Л
Шток, втулка	Сталь 20Х13
Шпиндель	Паронит ПА
Пружина	50ХФА

ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

Средний срок службы – не менее 11 лет.
Средний ресурс – не менее 830 циклов.
Наработка на отказ – не менее 180 циклов.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Клапан предохранительный т/ф 17с28нж
Паспорт ООО «Промтрев»

- 1шт.
- 1 экз.


СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ

Клапан предохранительный т/ф 17с28нж изготовлен и принят в соответствии ТУ 3742-003-89514542-2010 и признан годным для эксплуатации.

Дата консервации «01» сентября 2011 г.

Срок консервации – 3года.

Отметка ОТК



СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Клапан т/ф 17с28нж № 313

Упакован на ООО «Промтрев» согласно требованиям, предусмотренным ТУ 3742-003-89514542-2010

Упаковщик

(подпись, фамилия, дата)