



Сертификат соответствия
№РОСС RU.МН02.В00373,
Срок действия до 19.10.2012г.

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия	Затвор обратный DN 15
Обозначение изделия	P_p 3,2 МПа (32 кгс/см ²), t 200 °C
Документ на изготовление и поставку	ВИЛН. 494412.002 , (19Б4нж)
Изготовитель (поставщик)	ТУ 3712-008-05749381-98 ОАО «Пензенский арматурный завод» Россия, 440007, г. Пенза, ул. Транспортная, 1 Тел. 56-35-03, факс (8412) 55-24-00, 56-13-79
Дата изготовления	08. 2011 г.
Назначение	Для предотвращения обратного потока среды на трубопроводах.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра		Значение			
Условный проход, DN		6	15	25	32
Рабочее давление P _р , МПа (кгс/см ²)		3,2 (32)			
Рабочая среда		Вода, пар, воздух			
Температура рабочей среды t, °С		До 200			
Температура окружающей среды t, °С		От 1 до 60			
Пропуск среды в затворе, см ³ /мин, не более		0,5		1,0	
Климатическое исполнение (параметры окружающей среды)		У3			
Относительная влажность окружающей среды, %, не более		75% при 15 °С			
Тип присоединения к трубопроводу		Муфтовое с конической резьбой по ГОСТ 6211-81			
Масса, кг		0,42	0,76	1,34	1,75
Показатели надежности	Средний срок службы до списания, не менее, лет	11			
	Средний ресурс до списания, не менее, циклов	6000			
	Средняя наработка на отказ, не менее, циклов	2000			

Особые отметки.

- Сведения о содержании цветных металлов: медь и сплавы на медной основе - класс А, группа V, сорт 1 ЛЦ40Сд ГОСТ 1639-93 DN 6 – 0,35 кг, DN 15 – 0,68 кг, DN 25 – 1,20 кг, DN 32 – 1,54 кг.
- ПИ проведены акт № 16 от 29.10.2010 г.

3 СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Наименование детали	Марка материала	Наименование детали	Марка материала
Корпус	ЛЦ40сд	Пробка	ЛС 59-1
Крышка	ЛЦ40сд	Диск	14X17H2
Рычаг	ЛЦ40сд	Ось	ЛС 59-1
Седло	14X17H2		

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- затвор обратный ВИЛН. 494412.002
- руководство по эксплуатации ВИЛН.494412.001 РЭ – 1 экз. на партию в 1 адрес, если другое не оговорено контрактом (договором) на поставку.
- паспорт ВИЛН.494412 ... ПС– 1 экз. на партию в 1 адрес, если другое не оговорено контрактом (договором) на поставку;
- запасные части согласно ведомости ЗИП ВИЛН.494412. ... ЗИ по требованию заказчика за отдельную плату.

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Изготовитель (поставщик) гарантирует работоспособность изделий при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и технического обслуживания, указанных в РЭ.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со сдачи объекта в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки изготовителем.

Гарантийная наработка – 1800 циклов в пределах гарантийного срока действия.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Затвор обратный ВИЛН.494412.002 изготовлен и принят в соответствии с ТУ 3712-008-05749381-98 и признан годным для эксплуатации на указанные в настоящем паспорте параметры.

Начальник ОТК МП



личная подпись

/Катышев В.И./
расшифровка подписи

.08.2011 г.
год, месяц, число