


Ce document est la propriété exclusive de TECOFI. Toute communication ou reproduction de ce document, sous quelque forme que ce soit, et toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation écrite expresse. Tout manquement à cette règle est illicite et expose son auteur au versement de dommages et intérêts. Tous droits réservés pour le cas de la délivrance d'un brevet, d'un modèle d'utilité ou d'un modèle de présentation. Les photographies et les illustrations techniques ne sont pas contractuelles. Les spécifications des produits présentés sont susceptibles de modifications sans avis préalable. Ils ne peuvent être invoqués, à aucun moment, par le client à l'encontre de TECOFI.

This document is the exclusive property of TECOFI. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization are prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. Photos and technical art works are not contractual. The specifications of the presented products are open to modifications without previous advice. They cannot be called, at any time, by the customer against TECOFI.




CONDITIONS DE SERVICE / PRESSURE TEMPERATURE RATING

PS max : 16 bar
T max : + 100 °C

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
L	60	60	70	85	95	110	130	150	180	195
H	40	45	50	60	70	75	85	100	120	120
Poids Weight (Kg)	0,27	0,3	0,5	0,85	1,15	1,7	2,47	3,75	6,3	7

Taraudage gaz suivant la norme ISO 228-1.
BSP threaded according to standard ISO 228-1.

Etanchéité / Tightness : Metal-Metal



5	1	Joint / Gasket	Fibre / Fiber	
4	1	Couvercle / Cover	Laiton / Brass	
3	1	Axe / Stem	Laiton / Brass	
2	1	Clapet / Disc	Laiton / Brass	
1	1	Corps / Body	Laiton / Brass	
Rep. Pos.	Nb. Qty.	Désignation Description	Matière Material	Remarque Remark
MODIF.	A	Mise à jour cartouche et tableau	C	E
	B		D	F
Dessiné par Drawn by		JO	Vérifié par Approved by	JO
Titre Title		Client Customer		
5, Impasse Pascal Z.I. - BP 177 69686 CHASSIEU FRANCE		Affaire File Reference		
Echelle Scale		Date Date		
27/12/2005		No. Dessin Drawing Nb		
CB 1140.doc		Ind.		
B				



Tel : +33 (0) 4 72 79 05 79
Fax : +33 (0) 4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr
Web : www.tecofi.fr

Clapet de retenue à battant taraudé
Threaded type swing check valve
ISO PN 16 - DN 3/8"-4"