

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ СЕТЧАТЫЙ НАКЛОННЫЙ ФИЛЬТР Ру 16, ФЛАНЦЕВЫЙ F 6240



Tecofi'
FAREX FLUID SOLUTION DESIGNER

ПРИМЕНЕНИЕ

- Общее применение: фильтрация всех типов сред.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Типоразмер: от Ду 15 до Ду 200.
- Съемная сетка из нержавеющей стали.
- Закрепленная болтами крышка с дренажной пробкой.
- Фланцы Ру 16.

ИСПОЛНЕНИЕ

5	1	Пробка	Нержавеющая сталь 316
4	1	Прокладка	PTFE
3	1	Крышка	Нержавеющая сталь 316
2	1	Сетка	Нержавеющая сталь 316
1	1	Корпус	Нержавеющая сталь 316
Поз.	Кол-во	Описание	Материал

РАЗМЕРЫ

Ду		L	H	Дренажное отверстие	Ячейка (мм)	Вес (кг)
мм	дюйм					
15	1/2"	130	75	3/8"	1,0	2,4
20	3/4"	150	78	3/8"		3,0
25	1"	160	102	3/8"		4,5
32	1" 1/4	180	110	3/8"		6,5
40	1" 1/2	200	120	3/8"		8,0
50	2"	230	140	1/2"		11,6
65	2" 1/2	290	175	3/4"	2,0	16,8
80	3"	310	196	1"		18,4
100	4"	350	244	1" 1/2		23,0
125	5"	400	277	2"		37,0
150	6"	480	320	2"	3,0	48,0
200	8"	600	390	2"		98,0

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Максимальное давление : 16 бар.
- Максимальная температура : + 180°C.

Процедуры испытаний проведены согласно нормам : EN 12266-1, DIN 3230, BS 6755 и ISO 5208 :
Корпус : 24 бар.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

- Строительная длина согласно нормам EN 558-1 Серия 1 и DIN 3202 /1 Серия F1.
- Фланцы просверлены согласно норме EN 1092-1 : ISO Ру16.

