

ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И ПЛАНЕТАРНЫМ РЕДУКТОРОМ Ру16

VOC 424116AP-08



Tecofi'ф
FAREX FLUID SOLUTION DESIGNER

ПРИМЕНЕНИЕ

Основное применение : водоснабжение, пожарозащита, орошение, водоподготовка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер: от Ду 450 до Ду 600
Невыдвижной шток
Закрытие по часовой стрелке
Нет застойных зон
Малые потери давления

ИСПОЛНЕНИЕ

18	Редуктор	
17	Сальник	Ковкий чугун GGG50
16	Пылезащитный сальник	ЭПДМ
15	Уплотнительное кольцо	Латунь
14	Кольцевая прокладка	Нитрил
13	Кольцевая прокладка	Нитрил
12	Прокладка	TFL
11	Кольцо	Латунь
10	Уплотнительное кольцо	Нитрил
9	Гайка	Углеродистая сталь А3
8	Шайба	Углеродистая сталь А3
7	Гайка крышки	Углеродистая сталь А3
6	Крышка	Ковкий чугун GGG50
5	Прокладка	ЭПДМ
4	Шток	Нержавеющая сталь 2Cr13
3	Гайка штока	Латунь
2	Клин	Ковкий чугун GGG50 + ЭПДМ
1	Корпус	Ковкий чугун GGG50
Поз.	Описание	Материал

РАЗМЕРЫ

Ду		D	D1	D2	H	L	b	f	Z - d	Вес (кг)
мм	дюйм									
450	18"	640	585	548	1090	330	30	4	20 x Ø31	335
500	20"	715	650	609	1200	350	31,5	4	20 x Ø34	420
600	24"	840	770	720	1440	390	30,0	5	20 x Ø37	620

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Максимальная температура : 70°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Строительная длина согласно EN558-1 серия 14 и DIN 3202 / F4.
Фланцевое соединение по норме EN 1092-2 ISO Ру16.

