

Ref. : VOC4241A-05.pas

Rev. : B

Page : 1

ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И КВАДРАТНЫМ ПЕРЕХОДНИКОМ ПОД КЛЮЧ

VOC 4241A-05



Tecofi
FAREX FLUID SOLUTION DESIGNER

ПРИМЕНЕНИЕ

Основное применение : водоснабжение,
пожарозащита, орошение, водоочистка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер: от Ду50 до Ду400.
Невыдвижной шток.
Заккрытие по часовой стрелке.
Отсутствие застойных зон.
Малые потери давления.

ИСПОЛНЕНИЕ

10	Квадратный переходник	Ковкий чугун
9	Сальник	ЭПДМ
8	Кольцо	Латунь
7	Кольцевая прокладка	Нитрил
6	Крышка	Ковкий чугун GGG50
5	Прокладка	ЭПДМ
4	Шток	Нержавеющая сталь
3	Гайка	Латунь
2	Клин	Ковкий чугун GGG50 покрытый ЭПДМ
1	Корпус	Ковкий чугун GGG50
Поз.	Описание	Материал



РАЗМЕРЫ

Ду		L	H	ØC	ØD	ØK		ØG		f	B	n x d		□ S1	□ S2	□ S3	□ S4	Вес (кг)
мм	дюйм					Py10	Py16	Py10	Py16			Py10	Py16					
40	1 1/2"	140	205	180	150	110	84	3	19	4 x Ø19	4 x Ø19	29	31	40	40	11		
50	2"	150	225	200	165	125	99	3	19	4 x Ø19	4 x Ø19	29	31	40	40	12		
65	2 1/2"	170	250	200	185	145	118	3	19	4 x Ø19	4 x Ø19	29	31	40	40	15		
80	3"	180	276	220	200	160	132	3	19	8 x Ø19	8 x Ø19	29	31	40	40	18		
100	4"	190	310	250	220	180	156	3	19	8 x Ø19	8 x Ø19	29	31	40	40	23		
125	5"	200	365	280	250	210	184	3	19	8 x Ø19	8 x Ø19	29	31	40	40	36		
150	6"	210	400	280	285	240	211	3	19	8 x Ø23	8 x Ø23	29	31	40	40	44		
200	8"	230	490	320	340	295	266	3	20	8 x Ø23	12 x Ø23	29	31,5	38	40	68		
250	10"	250	575	350	400	350	355	3	22	12 x Ø28	12 x Ø28	29	31,5	38	40	96		
300	12"	270	665	400	455	400	410	4	24,5	12 x Ø22	12 x Ø28	29	31,5	38	40	140		
350	14"	290	735	450	520	460	470	4	26,5	16 x Ø22	16 x Ø28	29	31,5	38	40	170		
400	16"	310	815	450	580	515	525	4	28	16 x Ø28	16 x Ø31	29	31,5	38	40	222		

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : 16 бар.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Строительная длина согласно EN 558-1 серия 14
и DIN 3202 / F 4 короткий корпус.
Фланцевое соединение согласно норме.
EN 1092-2 ISO Pu10 и ISO Pu16.

