

**МАНОМЕТР ДЕФОРМАЦИОННЫЙ
С ТРУБЧАТОЙ ПРУЖИНОЙ СЕРИИ 1 (111.10.063)**

**П А С П О Р Т №
389809/06/12.26**

пределах полной шкалы.

1. Общие сведения

- 1.1. Манометр предназначен для измерения давления газообразных, жидких, не вязких, не кристаллизующихся, не агрессивных к деталям из медных сплавов сред.
- 1.2. Деформационный манометр с трубчатой пружиной серии 1 (111.10.063) выпускают по документации фирмы-изготовителя ТУ РМ 01.01.
- 1.3. Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под №15141-08 (Сертификат Госстандарта РФ об утверждении типа средств измерений № 34114 от 25.12.2008 г).
- 1.4. Изготовитель: фирма "ВИКА Александер Виганд СЕ и Ко. КГ", Германия.

2. Основные технические данные и характеристики

- 2.1. Диапазон показаний: 0...10 кгс/см²
- 2.2. Класс точности: 1,6 по EN 837-1/6
- 2.3. Материал корпуса: сталь
- 2.4. Присоединение: радиальное снизу, резьба M12x1,5
- 2.5. Размер квадрата под ключ, мм: 14 x 14
- 2.6. Масса, кг: около 0,15
- 2.7. Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха -40...+60°C;
 - макс. температура изм. среды +60°C;
 - относительная влажность до 90% при нормальной температуре;
 - атмосферное давление от 650 до 800 мм. рт. ст.
- 2.8. Срок службы:
- при плавно изменяющейся нагрузке в пределах 3/4 шкалы манометра длительный;
 - при динамической нагрузке в пределах 2/3 шкалы манометра длительный;
 - кратковременная нагрузка в

3. Комплектность

Наименование	Кол-во	Примечание
1. Прибор	1	Партия манометров, поставляемых на один адрес, комплектуется одним паспортом.
2. Паспорт		

4. Свидетельство о приемке

- 4.1. Прибор соответствует требованиям EN 837-1, ТУ РМ 01.03 и признан годным к эксплуатации. Контроль качества изготовления по ИСО 9001.

Отметка торгующей организации:

09.06.2012

5. Гарантийные обязательства

- 5.1. Изготовитель гарантирует соответствие манометра требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.
- 5.2. Гарантийный срок эксплуатации манометра - 24 месяцев со дня отгрузки потребителю.

В соответствии с протоколом о признании первичной поверки иностранных фирм, заключенным между Госстандартом РФ и "WIKА Alexander Wiegand GmbH & Co, KG", Германия, знак, нанесенный на стекло средств измерения, является поверительным клеймом. Срок действия клейма обусловлен межповерочным интервалом, в соответствии с "Сертификатом об утверждении типа средств измерения".

