

ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР ФЛАНЦЕВЫЙ ТЕКВАТ С ДВОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ И ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ "BERNARD" Ру 16 VP 4240-BX4



Tecofi
FAREX FLUID SOLUTION DESIGNER

КОД ЗАТВОРА

КОД	Тип привода
☐ VP4240-B04	BERNARD 400В трехфазный
☐ VP4240-B14	BERNARD 230В трехфазный
☐ VP4240-B24	BERNARD 230В однофазный
☐	

ПРИМЕНЕНИЕ

Основное применение : вода, морская вода, загрязненные жидкости, промышленность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель ТЕКВАТ: удлиненный корпус.
Разработан согласно норме EN 593.
Типоразмер: от Ду 200 до Ду 1600.
Монтаж по рекомендованному направлению.
Двухсторонняя герметичность по запросу.
Двойной эксцентриситет.
Заменяемое устойчивое седловое уплотнение.
Пищевое эпоксидное покрытие.

ИСПОЛНЕНИЕ

12	1	Электрический привод	BERNARD
11	1	Редуктор	
10	2	Шпонка	Сталь Сk45
9	2	Кольцевая прокладка	ЭПДМ
8	1	Уплотнение диска	ЭПДМ
7	1	Крышка для штока	Ковкий чугун EN-GJS-400-15
6	2	Опора	Бронза + DELRIN
5	1	Ведомая часть штока	Нержавеющая сталь X20Cr13
4	1	Ведущая часть штока	Нержавеющая сталь X20Cr13
3	1	Стяжное кольцо	Сталь S235JR
2	1	Диск	Ковкий чугун EN-GJS-400-15
1	1	Корпус	Ковкий чугун EN-GJS-400-15
Поз.	Кол-во	Описание	Материалы

РАЗМЕРЫ

Ду мм дюйм	L	A	B	C	D	E	ØK	nхØL	Тип привода	Вес (кг)
200 8"	230	180			177	282	295	12хØ24	ASM0	75
250 10"	250	213			214	352	355	12хØ28	ASM1	110
300 12"	270	242	444	400	237	380	410	12хØ28	ASM1	135
350 14"	290	272	465	400	283	410	470	16хØ28	ASM1	168
400 16"	310	300	566	300	297	441	525	16хØ31	ASM1	191
450 18"	330	330	566	300	333	485	585	20хØ31	ASM1	241
500 20"	350	370	615	300	344	531	650	20хØ34	ASM0	310
600 24"	390	432	615	400	414	594	770	20хØ37	ASM1	394
700 28"	430	467	678	400	511	653	840	24хØ37	ASM1	593
800 32"	470	525	678	400	530	743	950	24хØ41	ASM1	743
900 36"	510	573	713	400	618	802	1050	28хØ41	ASM1	961
1000 40"	550	638	713	400	650	854	1170	28хØ44	ASM1	1168
1100 44"	590	696	713	400	720	906	1270	32хØ44	ASM1	1558
1200 48"	630	753	847	300	782	1008	1390	32хØ50	ST14	2139
1400 56"	710	848	847	300	917	1101	1590	36хØ50	ST14	2721
1500 60"	750	930	990	300	986	1142	1710	36хØ57	ST14	4031
1600 64"	790	975	990	300	1115	1265	1820	40хØ57	ST14	4397

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : 16 бар
Максимальная рабочая температура : + 80°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Процедуры испытаний соответствуют нормам EN 12266-1 и API 598.
Строительная длина в соответствии с нормой EN 558-1 серия 14.
Фланцевое соединение согласно норме EN 1092-2 ISO Ру 16.

