

Ref. : VP 4449-03.pas

Rev. : B

Page : 1

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ
ЗАТВОР С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ
ПРИВОДОМ ДВУХСТОРОННЕГО
ДЕЙСТВИЯ****VP 4449-03**
Tecofi'Φ
 FAREX FLUID SOLUTION DESIGNER
ПРИМЕНЕНИЕ

Применение : вода, сточные воды и пр.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разработан по норме NF EN 593.
 Двухсторонняя герметичность, EN 12266-1, ISO 5208, DIN 3230.
 Конструкция манжеты с внутренним усилением алюминием
 позволяет уменьшить крутящий момент.
 Сквозной шток.
 Присоединение оси к диску шпонками.
 Самосмазывающиеся прокладки из медного сплава.
 Дополнительная герметичность осей благодаря
 кольцевым уплотнениям.

ИСПОЛНЕНИЕ

6	1	Двухступенчатый пневматический привод	Алюминий
5	1	Нижняя пластина	Чугун EN-GJL-250
4	1	шток	Нержавеющая сталь 410
3	1	Манжета	Жаростойкий ЭПДМ
2	1	Диск	Нержавеющая сталь GX5CrNiMo19-11-2
1	1	Корпус	Ковкий чугун EN-GJS-400-15
Поз.	Кол-во	Описание	Материал

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : 16 бар.
 Рабочая температура : -15°C / +130°C
 Кратковременная максимальная температура :
 -30°C / +150°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Методы испытаний соответствуют нормам
 NF EN 12266-2, DIN 3230 и ISO 5208.

Корпус : 24 бар.

Седло : 17,6 бар.

Межфланцевое соединение Ру16 согласно
 норме EN 1092-2.

РАЗМЕРЫ

Ду		Размеры затвора						Двухступенчатый пневматический привод*				Вес (кг)
мм	дюйм	L	G	H	H1	Ø K	n x Ø P	Тип	W1	W2	W3	
350	14"	77	267	368	298	460	4 x Ø23	DA160	522	218	187	68
400	16"	86	309	400	359	515	4 x Ø28	DA200	575	269	218	96,5
450	18"	105	329	422	359	565	4 x Ø28	DA200	575	269	218	111,3
500	20"	131	361	480	481	620	4 x Ø28	DA270	672	361	290	174,9
600	24"	152	459	562	481	725	4 x Ø31	DA270	672	361	290	263,2

* Рекомендуется использовать пневматический привод при ΔP не
 больше 10 бар под давлением подачи воздуха в 6 бар.
 (для ΔP 16 бар, обращайтесь к нам)

