

ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ КРАН ПЕРЕД СЧЕТЧИКОМ

BA 1650



Tecofi
FAREX FLUID SOLUTION DESIGNER

ПРИМЕНЕНИЕ

Шаровой кран для счетчика.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латунный кран, шар из латуни.
Управление с помощью ручки-бабочки.
Соединение: накидная гайка / наружная резьба.

ИСПОЛНЕНИЕ

6	1	Ручка бабочка	Алюминий
5	1	Сальник	PTFE
4	2	Седло	PTFE
3	1	Шток	Латунь
2	1	Шар	Хромированная латунь
1	1	Корпус	Никелированная латунь
Поз.	Кол-во	Описание	Материал

РАЗМЕРЫ

Ду		Ду1	L	H	P	Вес (кг)
мм	дюйм					
15	1/2"	1/2"	68,0	40	40	0,17
20	3/4"	1/2"	65,5	40	50	0,22
20	3/4"	3/4"	69,0	40	50	0,23
20	3/4"	1"	69,5	40	50	0,24

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : 20 бар.
Максимальная температура : +120°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Резьба BSP в соответствии с нормой ISO 228-1.

