

Ref. : BA 1653.pas

Rev. : Initial

Page : 1

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Шаровой кран с дренажным спуском (наружная резьба).

BA 1653



Tecofi'Φ
FAREX FLUID SOLUTION DESIGNER

ПРИМЕНЕНИЕ

Шаровой кран с дренажным спуском (наружная резьба).

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус и шар из латуни.
С ручкой и дренажным спуском.
Наружная резьба "BSP" - Py 20.



ИСПОЛНЕНИЕ

6	1	Ручка	Алюминий
5	1	Волокно	PTFE
4	2	Седло	PTFE
3	1	Шток	Ковкий Латунь CuZn39Pb2
2	1	Шар	хромированный медный сплав CuZn36Pb3
1	1	Корпус	Ковкий Латунь CuZn39Pb2
Rep.	№	Описание	Материал

РАЗМЕРЫ

DN		DN1	L	H	P	Вес (kg)
мм	дюйм					
20	3/4"	3/4"	80	38,5	70	0,28
20	3/4"	1"	87	38,5	70	0,29

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление: 20 бар.
Температура: -30°C / +100°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Резьба "BSP" согласно норме ISO 228-1.

