

ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ КРАН С РУЧКОЙ ТИПА "БАБОЧКА" BS 1141



Tecofi'Ф
FAREX FLUID SOLUTION DESIGNER

ПРИМЕНЕНИЕ


Основное применение : холодная / горячая вода, питьевая вода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер: от Ду 1/4 " до Ду 1"
Полный проход
Полный шар
Прочно посаженный шток
Уплотнение оси штока с помощью сальника
Ручка типа "бабочка"
Внутренняя резьба

ИСПОЛНЕНИЕ

11	Гайка	Сталь
10	Ручка	Сплав алюминия
9	Прокладка	PTFE
8	Кольцевая прокладка	ЭПДМ
7	Наконечник	Латунь
6	Набивка сальника	PTFE
5	Сальник	Латунь
4	Седло	PTFE
3	Шток	Латунь
2	Шар	Латунь
1	Корпус	Латунь MS58
Поз.	Описание	Материал



РАЗМЕРЫ

Ду		L	L1	L2	H	Вес (кг)
мм	дюйм					
8	1/4"	39	8	46	32	0,12
12	3/8"	40	8,5	54	33	0,19
15	1/2"	49	10	54	37	0,15
20	3/4"	54	11	54	41	0,23
25	1"	64	13	70	49	0,44

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Минимальная температура : - 20 °C
Максимальная температура : + 120 °C

Максимальное давление : 25 бар до 95°C, 16 бар при большей температуре.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Резьба "BSP" согласно норме ISO 228-1.

