



Ce document est la propriété exclusive de TECOFI. Toute communication ou reproduction de ce document, sous quelque forme que ce soit, et toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation écrite expresse. Tout manquement à cette règle est illicite et expose son auteur au versement de dommages et intérêts. Tous droits réservés pour le cas de la délivrance d'un brevet, d'un modèle d'utilité ou d'un modèle de présentation. Les photographies et les illustrations techniques ne sont pas contractuelles. Les spécifications des produits présentés sont susceptibles de modifications sans avis préalable. Ils ne peuvent être invoqués, à aucun moment, par le client à l'encontre de TECOFI.

This document is the exclusive property of TECOFI. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization are prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. Photos and technical art works are not contractual. The specifications of the presented products are open to modifications without previous advice. They cannot be called, at any time, by the customer against TECOFI.

DN		L	H	P	Poids / Weight (kg)
mm	inch				
15	1/2"	62	44,0	90	0,23
20	3/4"	70	52,5	110	0,37
25	1"	82	57,0	110	0,61
32	1"1/4	98	66,0	115	1,03
40	1"1/2	109	73,5	115	1,39
50	2"	125	84,0	150	2,12



Taraudage gaz suivant la norme ISO 228-1.  
BSP threaded according to standard ISO 228-1.

7	2	Joint torique / O-ring	FPM										
6	1	Ecrou / Nut	Acier / Steel										
5	1	Corps mobile / Mobility body	Laiton / Brass										
4	2	Siège / Seat	PTFE										
3	1	Tige / Stem	Laiton / Brass										
2	1	Sphère / Ball	Laiton chromé / Chromed brass										
1	1	Corps / Body	Laiton / Brass										
Rep. Pos.	Nb. Qty.	Désignation	Description										
MODIF.	In.	GD	17/10/05	Création initiale	B			D				Remarque	Remark
	A			C				E					
	TECOFI	FRANCE	5, Impasse Pascal Z.I. - BP 177 69686 CHASSIEU FRANCE	Dessiné par Drawn by	GD	Vérifié par Approved by	JO	Client Customer	Affaire File Reference				
	ISO 9001	Tel : +33 (0) 4 72 79 05 79 Fax : +33 (0) 4 78 90 19 19 E-mail : sales@tecofi.fr Web : www.tecofi.fr	Titre Title Robinet à boisseau sphérique spécial gaz agréé NF Ball valve for gas with NF agrement Passage intégral / Full bore DN 1/2"-2"	Echelle Scale	Date Date	17/10/2005	No. Dessin Drawing Nb	Ind.	BS 1152.doc				

## CONDITIONS DE SERVICE / PRESSURE TEMPERATURE RATING

PS max : 5 bar  
T max : + 60 °C

CERTIFICAT NF ROBGAZ N° ROB 027-00