

Редукционный клапан Py16 DP 1100



Tecofi'
FAREX FLUID SOLUTION DESIGNER

ПРИМЕНЕНИЕ

Снижение дифференциального давления
Основное применение: холодная и горячая вода,
сжатый воздух, топливо, масло

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Снижение входного и выходного давления в зависимости
от значения исходного давления.


Корпус из латуни - Седло из нержавеющей стали
Резьбовое присоединение "BSP" Py16

ИСПОЛНЕНИЕ

1	Заглушка	Пластик
1	Запорный элемент	Нитрил
1	Седло	Нержавеющая сталь
3	Прокладка	Нитрил
1	Крышка	Пластик Ду12 - 20
		Ковкий Латунь CuZn39Pb2 Ду 25 - 50
1	Корпус	Ковкий Латунь CuZn39Pb2
Кол-во	Описание	Материал



Ду12-20



Ду25-50

РАЗМЕРЫ

Ду		L	A	B	Вес (кг)
мм	дюйм				
12	3/8"	60	131	89	0,45
15	1/2"	60	131	89	0,48
20	3/4"	60	131	89	0,8
25	1"	86	152	91,5	1,1
32	1" 1/4	91	162	98	1,3
40	1" 1/2	91	162	98	1,44
50	2"	91	170	101	1,6

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Температура: +80°C.

Входное давление : 16 бар.
Выходное давление : 0,5-7 бар.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Резьба "BSP" согласно норме ISO 228-1.

