

Ref. : DP 3240.pas

Rev. : D

Page : 1/1

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**Регулируемый редукционный
клапан на вводе****DP 3240**
Tecofi'Ф
 FAREX FLUID SOLUTION DESIGNER
ПРИМЕНЕНИЕ

Редукционный клапан.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус и крышка из ковкого чугуна с эпоксидным покрытием.
 Седло из нержавеющей стали, прокладка из ЭПДМ.
 Простая и надежная конструкция.
 Фланцевое соединение Ру16

ИСПОЛНЕНИЕ

11	1	Стопорный винт	Нерж. сталь AISI 303/304
10	1	Дренажное отверстие	Нерж. сталь AISI 303/304
9	1	Седло	Нерж. сталь AISI 303/304
8	1	Винт	Нерж. сталь AISI 303/304
7	1	Направляющая	Нерж. сталь AISI 303/304
6	1	Крышка	Ковкий чугун GGG 40
5	1	Пружина	Сталь
4	1	Поршень	Бронза ASTM B62
3	1	Седловая опора	Нерж. сталь AISI 303/304
2	1	Прокладка	ЭПДМ
1	1	Корпус	Ковкий чугун GGG 40
Поз.	Кол-во	Описание	Материал

РАЗМЕРЫ

Ду		L	H максимум	В	Вес (кг)
мм	дюйм				
40	1 1/2	230	325	83	13
50	2	230	325	83	13
65	2 1/2	240	400	93	18
80	3	260	460	100	27
100	4	280	575	110	45
125	5	320	815	125	90
150	6	350	815	143	100

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление: 16 бар.
 Температура: +60°C.

Давление входное до: 16 бар.
 Давление выходное до: 2 - 14 бар(с одной пружиной)

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Фланцы по стандарту EN 1092-2 ISO Ру16.

