

Ref. : R 4243.pas

Rev. : C

Page : 1

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**ФЛАНЦЕВЫЙ СИЛЬФОННЫЙ
ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН****R 4243**
Tecofi'Φ
 FAREX FLUID SOLUTION DESIGNER
ПРИМЕНЕНИЕ

- Общее применение: Вода, пар, воздух, масло и др.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- От Ду 1/2" до Ду 10".

ИСПОЛНЕНИЕ

6	2	Прокладка корпуса	Графит
5	1	Сильфон	Нержавеющая сталь
4	1	Клапан	Нержавеющая сталь
3	1	Шток	Нержавеющая сталь
2	1	Крышка	Ковкий чугун
1	1	Ковкий чугун	Ковкий чугун
Поз.	Кол-во	Описание	Материал

**РАЗМЕРЫ**

Ду	L	H	D	D1	f	g	nxØd	Вес (кг)
мм дюйм								
15 1/2"	130	159	95	46	2	14	4xØ14	3.2
20 3/4"	150	159	105	56	2	16	4xØ14	3.9
25 1"	160	169	115	65	2	16	4xØ14	4.6
32 1"1/4	180	176	140	76	2	18	4xØ19	6.3
40 1"1/2	200	208	150	84	3	18	4xØ19	8.7
50 2"	230	225	165	99	3	20	4xØ19	12.3
65 2"1/2	290	245	185	118	3	20	4xØ19	16.3
80 3"	310	294	200	132	3	22	8xØ19	22.4
100 4"	350	330	220	156	3	24	8xØ19	34
125 5"	400	334	250	184	3	26	8xØ19	50
150 6"	480	432	285	211	3	26	8xØ23	74
200 8"	600	515	340	266	3	30	12xØ23	130.5
250 10"	730	595	405	319	3	32	12xØ28	210

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление:

16 бар (+120°C)

15.5 бар (+150°C)

14.5 бар (+200°C)

Испытания проведены согласно нормам

EN 12266-1, DIN 3230, BS 6755 и ISO 5208 :

- Корпус : 24 бар

- Седло : 17,6 бар

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Строительная длина согласно нормам EN 558-1 серия 1 и DIN 3202/F1.

Фланцы просверлены согласно норме EN 1092-2 ISO Py16.

