

Ref. : RP1693.pas

Rev. : Initial

Page : 1/1

ВЕНТИЛЬ ИГОЛЬЧАТЫЙ ДВОИНОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА С ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ФЛАНЦЕМ

RP1693



Tecofi'
FAREX FLUID SOLUTION DESIGNER

ПРИМЕНЕНИЕ

Основное применение : запорное регулирующее оборудование для газовых, жидкостных или паровых установок. Монтируется вместе с приборами для измерения давления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латунный корпус, стальная игла, набивка сальника из PTFE. Стандартный фланец (40 x 5 мм) согласно DIN 16272. Дренажный кран. Ру 250.

ИСПОЛНЕНИЕ

5	2	Штурвал	Пластик
4	1	Дифференциальная гайка	Сталь
3	2	Крышка сальника	Латунь
2	2	Шток	Сталь
1	1	Корпус	Латунь
Поз.	Кол-во	Описание	Материал

РАЗМЕРЫ

Ду		Н	А	В	Ø V	Вес (кг)
мм	дюйм					
15	1/2"	100	85	90	63	0,95

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : 250 бар.
Максимальная рабочая температура : + 120°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Резьба 1/2"Г согласно норме DIN 16283.

