

**ЗАДВИЖКА - БЫСТРОЕ
ОТКРЫТИЕ****V 2141**
Tecofi
 FAREX FLUID SOLUTION DESIGNER
ПРИМЕНЕНИЕ

Основное применение : открытие/закрытие, экономичные установки, холодная/горячая вода...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер : от Ду 3/8" до Ду 4".

Бронзовый корпус.

Внутреннее резьбовое соединение по норме BSP - Ру 16.

Двойной клин.

Полный проход.

ИСПОЛНЕНИЕ

6	1	Прокладка	PTFE
5	1	Прокладка крышки	Волокно
4	1	Шток	Латунь
3	1	Клин	Латунь
2	1	Крышка	Латунь
1	1	Корпус	Бронза
Поз.	Кол-во	Описание	Материал

**РАЗМЕРЫ**

Ду	L	H	H1	H2	Вес (кг)
12 3/8"	44	57	80	40	0,36
15 1/2"	46	57	80	40	0,36
20 3/4"	51	67	100	48	0,55
25 1"	57	77	100	55	0,77
32 1"1/4"	61	89	120	62	0,97
40 1"1/2"	67	97	137	68	1,37
50 2"	77	116	165	81	2
65 2 1/2"	86	154	205	108	3,5
80 3"	91	172	205	121	4,5
100 4"	102	212	255	148	7,4

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление :
16 бар при 20°C

Максимальная температура : 110°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Газовое резьбовое соединение по
норме ISO 228-1.

